



METAL
AGRICOLA
BERARDO

CARICATORE TRONCHI A CATENE

BANCHI CARICATRONCHI CON STRUTTURA ESTREMAMENTE ROBUSTA.
SONO DISPONIBILI CON MISURE A RICHIESTA.
DA 2 A 5 CATENE A SECONDA DELLA LUNGHEZZA DEI TRONCHI.

DI SERIE:

1. MOTORIZZAZIONE IDRAULICA NON INDIPENDENTE CON TUBI LG. 4 METRI
2. CATENA TRASPORTO TRONCHI CON CUSCINETTI
3. TENSIONATURA CATENA REGOLABILE SU TUTTI I PIGNONI
4. PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
5. TUBOLARI POSTERIORI DI CONTENIMENTO

OPTIONAL:

- LAMIERA ANTI INCASTRO
- RIDUTTORE POTENZIAMENTO TRAINO
- KIT RUOTE E TIMONE
- RULLIERA FOLLE SU CUSCINETTI
- TAPPETO MOTORIZZATO IDRAULICO
- RULLIERA MOTORIZZATA IDRAULICA CON RULLI DENTATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	M	3	4	5
Peso indicativo versione 2 catene	Kg	600	700	800
Peso indicativo versione 3 catene	Kg	700	800	900
Capacità max di carico (1m ³ = 500 Kg)	m ³	4	5	6
Larghezza	mm	1400	2100	
Lunghezza max tronchi	mm	2500	5000	
Altezza di lavoro min/max	mm	850	1150	
Versione con motore idraulico	Hp/kW	/	/	
Versione con motore monofase	Hp/kW	3	2,2	
Versione con motore trifase	Hp/kW	3	2,2	

dati puramente indicativi



OPTIONAL ABBINABILI FRONTALMENTE:



• RULLIERA FOLLE SU CUSCINETTI



• TAPPETO MOTORIZZATO IDRAULICO



• RULLIERA MOTORIZZATA IDRAULICA CON RULLI DENTATI



Per ulteriori informazioni consultare il sito web



SEGUICI SU YOUTUBE
E FACEBOOK



MADE IN ITALY

Via Michelini, 43 • 12038 LEVALDIGI (CN) • ITALY
Tel. +39 0172 374336 • Fax. +39 0172 741163 • +39 392 7480773
info@metalagricola.it • www.metalagricola.it



METAL
AGRICOLA
BERARDO

CARICATORE TRONCHI PIEGHEVOLE A PIATTAFORMA

• TAVOLA DI SOLLEVAMENTO PIEGHEVOLE IDRAULICA, APPLICABILE AD OGNI TIPO DI MACCHINA, IDEATA PER SOLLEVARE TRONCHI DI OGNI DIAMETRO ALL' ALTEZZA DI LAVORO DESIDERATA, GESTITA CON UN DISTRIBUTORE IDRAULICO. PUÒ ANCHE SERVIRE COME PICCOLO BANCO DI STOCCAGGIO.

• LA PARTICOLARE FORMA RETTANGOLARE PERMETTE IL CARICO DI MATERIALE DI DIVERSE MISURE DA 1 M A 2,5 M DI LUNGHEZZA

OPTIONAL:

- RULLIERA FOLLE SU CUSCINETTI
- TAPPETO MOTORIZZATO IDRAULICO
- RULLIERA MOTORIZZATA IDRAULICA CON RULLI DENTATI
- SISTEMA DI TRASPORTO COMBINATO CON MACCHINA A TRE PUNTI
- CARICATORE TRONCHI IDRAULICO LATERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza max tronchi	mm	1500	2500
Altezza max di carico	mm	1000	500
Capacità di carico massimo (1m ³ = 500 Kg)	m ³	1,5	2,5
Altezza max/min sollevamento da terra piattaforma	mm	da 400 a 1000	
Pressione max circuito	Bar	180	
Peso indicativo	Kg	200	

DI SERIE

1. PALI CONTENIMENTO TRONCHI SMONTABILI
2. AGGANCI RAPIDI PER TRASPORTO COMBINATO CON MACCHINA A TRE PUNTI
3. TASCHE DI CONTENIMENTO PALI SMONTABILI PER TRASPORTO
4. ROBUSTI CUSCINETTI DI SUPPORTO
5. CILINDRO A DOPPIO EFFETTO PER SALITA/DISCESA PIATTAFORMA



IN POSIZIONE DI TRASPORTO



Per ulteriori informazioni consultare il sito web



SEGUICI SU YOUTUBE
E FACEBOOK



MADE IN ITALY

Via Michelini, 43 • 12038 LEVALDIGI (CN) • ITALY
Tel. +39 0172 374336 • Fax. +39 0172 741163 • +39 392 7480773
info@metalagricola.it • www.metalagricola.it