

SPACCALEGNA VERTICALI

GAMMA FAMILY

NANO: mod. 8/10

Il "Nano" è piccolo come dimensioni ma è molto potente, capace di lavorare tronchi importati ad una velocità strabiliante, telaio ad H e pattini in lega garantiscono robustezza e durata, pistone richiudibile e grandi ruote permettono il trasporto e semplificano l'immagazzinamento, lo rendono un fedele alleato nel vostro tempo libero.

SPIDY: mod. 12

Sicuramente il modello più conosciuto tra tutti gli spaccalegna, ma con una potenza superiore, assicura il lavoro di tutti i tronchi anche i più grandi.

Ruote per movimentazione, corsa pistone regolabile, doppia pompa a 2 velocità e grande banco di lavoro lo rendono indispensabile in ogni casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	U.M	NANO	SPIDY
Mod.		8/10	12
Lunghezza spacco utile	mm	540	520
Potenza trattore indicativa	Hp	-	15
Versione elettrica 220 V	Hp/Kw	3 / 2,2	3 / 2,2
Versione elettrica 380 V	Hp/Kw	-	3 / 2,2
Versione con motore benzina	Hp	-	6
Dimensioni indicative 	cm	90 / 38 / 60	125 / 80 / 50
Peso indicativo	Kg	80 / 100	165
Diametro tronchi indicativo	cm	25 / 30	35

dati puramente indicativi

NANO



SPIDY



**PRESA DI FORZA
ECONOMICA
350 G/MIN** 



Per ulteriori informazioni consultare il sito web

SEGUICI SUI SOCIAL



MADE IN ITALY

Via Michellini, 43 · 12038 LEVALDIGI (CN) · ITALY

Tel. +39 0172 374336

+39 392 7480773

info@metalagricola.it · www.metalagricola.it



**METAL
AGRICOLA**
BERARDO

SPACCALEGNA VERTICALI

GAMMA FAMILY

REVERS : Mod.10


Il nostro Revers è stato pensato per lavorare in diverse posizioni per soddisfare le esigenze degli operatori. Compatto e robusto con cuneo di spacco forgiato e pattini in lega assicurano la durata negli anni.

DV14-500 : Mod.14

Classico spaccalegna semplice ma robusto, cuneo di spacco forgiato e pattini in lega assicurano la durata negli anni.

Pompa categoria 2 per versione a cardano e ruote per la versione elettrica, disponibile con molti optional come: distributore a velocità, valvola turbo, radiatore olio, regolatore risalita ecc..

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	U.M	REVERS	DV14-500
Mod.		10	14
Lunghezza spacco utile	mm	540	540
Potenza trattore indicativa	Hp	15	30
Versione elettrica 220 V	Hp/Kw	3 / 2,2	3 / 2,2
Versione elettrica 380 V	Hp/Kw	3 / 2,2	4 / 2,9
Versione con motore benzina	Hp	6	6
Dimensioni indicative 	cm	45/85/170	98 / 65 / 223
Peso indicativo	Kg	138	180
Diametro tronchi indicativo	cm	30	40

dati puramente indicativi



REVERS

DV14-500



**PRESA DI FORZA
ECONOMICA
350 G/MIN**



Per ulteriori informazioni consultare il sito web

SEGUICI SUI SOCIAL



MADE IN ITALY

Via Michelini, 43 · 12038 LEVALDIGI (CN) · ITALY
Tel. +39 0172 374336 · +39 392 7480773
info@metalagricola.it · www.metalagricola.it