



METAL
AGRICOLA
BERARDO

NASTRI TRASPORTATORI STANDARD

PER LEGNA DA ARDERE



NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO COSTRUITO SU UNA STRUTTURA INTERAMENTE SALDATA ESTREMAMENTE ROBUSTA RESISTENTE AD OGNI TIPO DI IMPIEGO, SONO IDEALI PER ALLEVIARE LO SFORZO E RIDURRE I RISCHI NEL TRASPORTO DEL LEGNAME

1. TAPPETO A SEZIONI CON PALETTE IN ACCIAIO
 2. TRAZIONE INFERIORE SU RULLI PIENI BOMBATI, MONTATI SU CUSCINETTI A SUPPORTI REGOLABILI PER TENDERE E REGOLARE NEL TEMPO IL TAPPETO
 3. RETE DI PROTEZIONE CENTRALE ANTICADUTA CEPPI CON GANCIO PER SOLLEVAMENTO
 4. ROBUSTA TRAMOGGIA SALDATA DI GRANDI DIMENSIONI CAPACE DI RACCOGLIERE GRANDI QUANTITÀ DI LEGNA
 5. TIMONE PER IL TRASPORTO SMONTABILE PER IMMAGAZZINAMENTO
 6. RUOTE GONFIABILI DIAMETRO 300MM MONTATE SU CUSCINETTI
 7. CARRELLO DI TRASPORTO A SEZIONE QUADRATA AD ALTA RESISTENZA INTERAMENTE ELETTRO-ZINCATO E COMPLETAMENTE IMBULLONATO UTILISSIMO PER L'IMMAGAZZINAMENTO
 8. ERGONOMICA POSIZIONE DELL'ARGANO PER REGOLAZIONE ALZATA E INCLINAZIONE NASTRO A FRIZIONE E FRENO AUTOMATICI
- OPTIONAL
- REGOLATORE VELOCITÀ VARIABILE
- RUOTE MAGGIORATE
- PULITORE MECCANICO
- RUOTE INCLINABILI



Per ulteriori informazioni consultare il sito web

SEGUICI SUI SOCIAL



MADE IN ITALY

Via Michelini, 43 • 12038 LEVALDIGI (CN) • ITALY
Tel. +39 0172 374336 • +39 392 7480773
info@metalagricola.it • www.metalagricola.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	M	5	6	7	8
H / scarico max.	mm	3400	3800	4100	4500
H / scarico min.	mm	2300	2500	2600	2800
Peso orientativo	Kg	310	330	390	430
Trazione tappeto	/	inferiore	inferiore	superiore	superiore
Larghezza tappeto	mm	300 / 400	300 / 400	300 / 400	300 / 400
Larghezza carrello di trasporto	mm	1500	1600		
Versione elettrica monofase	Hp/Kw	1 / 0,75	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5
Versione elettrica trifase	Hp/Kw	1 / 0,75	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5
Versione con motore idraulico	Hp/Kw	/	/	/	/

dati puramente indicativi



• **DISPONIBILE SU MISURE A RICHIESTA**



• **DISPONIBILE IN VERSIONE COMBINATA ELETTRICA ED IDRAULICA**



• **DISPONIBILE CON RUOTE DI DIMENSIONE MAGGIORATA STRADALE R13**



• **DI SERIE TAPPETO CON PALETTE IN ACCIAIO**



Per ulteriori informazioni consultare il sito web

SEGUICI SUI SOCIAL



MADE IN ITALY

Via Michelini, 43 · 12038 LEVALDIGI (CN) · ITALY

Tel. +39 0172 374336

• +39 392 7480773

info@metalagricola.it

• www.metalagricola.it



METAL
AGRICOLA
BERARDO

NASTRI TRASPORTATORI MATERIALI FINI



DI SERIE:

1. LISTELLI PASSO 300MM
 - ALTEZZA LISTELLO 6CM
 - TAPPETO CON PALETTE IN PVC
2. CARRELLO DI TRASPORTO A SEZIONE QUADRATA AD ALTA RESISTENZA INTERAMENTE ELETTRO-ZINCATO E COMPLETAMENTE IMBULLONATO UTILISSIMO PER L'IMMAGAZZINAMENTO
3. SU VERSIONE IDRAULICA TUBI 3 MT
4. ERGONOMICA POSIZIONE DELL'ARGANO PER REGOLAZIONE ALZATA ED INCLINAZIONE NASTRO A FRIZIONE E FRENO AUTOMATICI
 - SPONDE RICOPERTE IN GOMMA PER CONTENIMENTO PRODOTTO
 - RULLO SCANALATO AUTOCENTRANTE
 - RASCHIATORE PULIZIA TAPPETO E RULLI
 - LARGHEZZA TAPPETO 300 MM
 - TRAZIONE SUPERIORE
 - DOPPIA TRAMOGGIA INFERIORE

OPTIONAL:

- NASTRO CON LARGHEZZA MM 400
- REGOLATORE DI VELOCITÀ TAPPETO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	M	5	6	7	8
H / scarico max.	mm	3400	3800	4050	4300
Peso orientativo	Kg	330	350	410	450
Trazione tappeto	/	superiore	superiore	superiore	superiore
Versione elettrica monofase	Hp/Kw	1 / 0,75	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5
Versione elettrica trifase	Hp/Kw	1 / 0,75	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5

dati puramente indicativi



PER MATERIALI SPECIALI

- INERTI E MACERIE
- SABBIA E GHIAIA
- RIFIUTI
- CARTA E CARTONE
- REFLUI ANIMALI
- ALLUMINIO E METALLI
- PLASTICA E DERIVATI
- LOGISTICA AEREOPORTUALE
- SACCHI O CONTENITORI
- TRUCCOLI O SCARTI OFFICINA

SU RICHIESTA PREVENTIVO CON POSSIBILITÀ DI:



DIMENSIONI A RICHIESTA



VELOCITÀ A RICHIESTA



STUDIO SOLUZIONE DELL'IMPIANTO IN LOCO



Per ulteriori informazioni consultare il sito web

SEGUICI SUI SOCIAL



MADE IN ITALY

Via Michellini, 43 • 12038 LEVALDIGI (CN) • ITALY
Tel. +39 0172 374336 • +39 392 7480773
info@metalagricola.it • www.metalagricola.it



METAL
AGRICOLA
BERARDO

NASTRI TRASPORTATORI PER NOCCIOLE



DI SERIE:

- CHIUSURA ERMETICA SUPERIORE E INFERIORE
- TRAMOGGIA CON DOSATORE REGOLABILE
- LISTELLI PASSO 300 MM
- ALTEZZA LISTELLO 6 CM
- TAPPETO CON PALETTE IN PVC
- CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA SU VERSIONE IDRAULICA TUBI 3 MT
- LARGHEZZA TAPPETO 300 MM
- DOPPIA TRAMOGGIA INFERIORE

OPTIONAL:

- NASTRO CON LARGHEZZA MM 400
- REGOLATORE DI VELOCITÀ TAPPETO (SOLO SU VERSIONE IDRAULICA)
- REGOLATORE VELOCITÀ TAPPETO AD INVERTER (SOLO SU VERSIONE ELETTRICA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	M	5	6	7	8
H / scarico max.	mm	3400	3800	4050	4300
Peso orientativo	Kg	350	380	440	480
Trazione tappeto	/	superiore	superiore	superiore	superiore
Versione elettrica monofase	Hp/Kw	1 / 0,75	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5
Versione elettrica trifase	Hp/Kw	1 / 0,75	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5

dati puramente indicativi



Per ulteriori informazioni consultare il sito web

SEGUICI SUI SOCIAL



MADE IN ITALY

Via Michellini, 43 · 12038 LEVALDIGI (CN) · ITALY
Tel. +39 0172 374336 · +39 392 7480773
info@metalagricola.it · www.metalagricola.it